

SYNOX GEAR ATF DEX VI

GEAR ATF DEX VI ist ein hochwertiges Automatikgetriebeöl, das die Anforderungen der Dexron VI Spezifikation erfüllt. Es wurde speziell für moderne Automatikgetriebe entwickelt und bietet eine hervorragende Leistungsfähigkeit in Bezug auf Schaltkomfort, Verschleißschutz und Alterungsstabilität.

Die Formulierung basiert auf hochwertigen Grundölen in Kombination mit moderner Additivtechnologie und gewährleistet eine ausgezeichnete Oxidationsstabilität, hohe thermische Belastbarkeit sowie eine stabile Reibwertcharakteristik. Dadurch wird ein gleichmäßiges, präzises Schaltverhalten auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen sichergestellt.

GEAR ATF DEX VI bietet zuverlässigen Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung und trägt zur Verlängerung der Lebensdauer von Automatikgetrieben bei.

Herstellervorschriften sind unbedingt zu beachten.

ANWENDUNG

- Moderne Automatikgetriebe (Stufenautomaten)
- Servolenkungen und hydraulische Systeme, sofern vom Hersteller freigegeben
- Anwendungen, bei denen Dexron VI bzw. kompatible Spezifikationen gefordert werden

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| • DEXRON VI | • FORD/LINCOLN/MERCURY P/N | LR0022460 |
| • DEXRON III-H | XT-10-QLV | • MASERATI P/N 231603 |
| • AISIN WARNER AW-1 | • FORD/LINCOLN/MERCURY P/N | • MAZDA FW 6A EL, FW 6AX EL |
| • AISIN WARNER F8FXX | XT-6-QSP OR -DSP [SP] | • MAZDA FZ MERCON LV |
| • AISIN WARNER JWS 3324 | • GM/GMC/OPEL/SATURN AW1 | • MITSUBISHI ATF-J3 |
| • BENTLEY P/N PY112995PA | • GM/GMC/OPEL/SATURN P/N | • MITSUBISHI SP-IV |
| • BMW/MINI P/N 83 22 0 142 516 | 88863400, 88863401 | • NISSAN/INFINITY MATIC-S |
| • BMW/MINI P/N 83 22 0 397 114 | • HONDA/ACURA DW-1 | • PORSCHE P/N 000 043 304 00 |
| • BMW/MINI P/N 83 22 2 163 514 | • HONDA 082000-9017 (ATF TYPE | • SAAB P/N 93 165 147 -AW-1 |
| (BMW 8072 B) | 3.1) | • SHELL 3353 |
| • CHRYSLER/DODGE/JEEP P/N | • HYUNDAI/KIA NWS-9638 T-5 | • SHELL 134 |
| 05127382AA | • HYUNDAI/KIA P/N 040000C90SG | • SHELL 1375.4 |
| • CHRYSLER/DODGE/JEEP P/N | • HYUNDAI/KIA SP-IV / SPH-IV | • TOYOTA/LEXUS/SCION WS |
| 68043742AA | • JAGUAR FLUID 8432 JASO M315, | • VW/AUDI G 052 533, G 055 005, ZF |
| • DAIMLER/MERCEDES MB 236.12, | CLASS 1 | LIFEGUARD 5/6 |
| 236.14, 236.41 | • LAND ROVER P/N TYK500050, | |

Weitere Anwendungen u. a. für:

BMW / Mini, Chrysler / Dodge / Jeep, Jaguar, Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Porsche, Saab, Bentley sowie weitere internationale Hersteller.

Für weitere Anwendungsempfehlungen wenden Sie sich bitte an den technischen Vertrieb.

TYPISCHE PRODUKTMERKMALE

Merkmal	Prüfmethode	Einheit	Wert
Farbe	--	–	Rot
Dichte bei 15°C	DIN 51757	kg/m ³	841
Viskosität bei 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	29,1
Kinematische Viskosität bei 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	6,0
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	°C	161
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-48
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	218

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Bei sachgemäßer Lagerung ist das Produkt bis zu **3 Jahre ab Herstellungsdatum haltbar**. Das Produkt sollte vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und hohen Temperaturen geschützt gelagert werden.

Hinweis

Die angegebenen Werte stellen **typische Produktmerkmale** dar und können im Rahmen üblicher Produktionstoleranzen variieren.

*Bitte beachten Sie stets die **Betriebs- und Herstellervorschriften**. Unsere technischen Informationen und Merkblätter basieren auf dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sollen nach bestem Wissen beraten. Eine rechtliche Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden, da Verarbeitung und Anwendung außerhalb unseres Einflussbereichs liegen.*

Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.